

# Blendex<sup>®</sup>消光剂 BMAT

## Blendex<sup>®</sup>消光剂 BMAT

### 产品形态

交联苯乙烯-丙烯腈-丁二烯橡胶聚合物，核壳型可流动粉体

### 产品特性

- 非常适合制备亚光的 PVC 制品，在 ABS 及苯乙烯类热塑性树脂里有很好的相容性
- 有很好的消光效果，能有效降低产品的光泽
- 可通过挤出、模压的工艺制备优异的亚光制品，对材料的机械性能、热性能影响很小
- 良好地保持了聚合物原有的物理性能，如冲击强度等

### 物理性能

容积密度: 30lb/ft<sup>3</sup>

挥发份: 2.0%

粒径:20 目滤网 5%

玻璃化温度: 122°C

### 推荐应用

适用在 ABS, PC/ABS, PVC, PC, SAN, ASA, PMMA, HIPS/PS, PA 及其它橡塑材料

### 建议使用量

添加 1~4%可制备亚光 PVC，添加 5%至 ABS 可制备亚光 ABS，或先做成 50%含量的母粒后共混造粒。

### 包装及贮运条件

内衬防潮薄膜，外用环保牛皮纸，20kg/袋，贮放于阴凉、通风干燥处，防止日晒雨淋，远离火源，可按非危险品运输。

以上内容由杭州中聚化工科技有限公司编写并负责解释，保留更改文本内容的权利。

本文发布时间：2015 年 7 月。如需了解更多信息，请浏览 [www.zhongjuchem.com](http://www.zhongjuchem.com)，或咨询 Tel:+86-571-86987356, E-mail:zhongjuchem@aliyun.com.